

KUNSTSTOFFTRÖGE

Betonflächen sind besonders schwierig sauber zu halten: Silage z.B. hat deshalb ein hohes Risiko mit Buttersäurebakterien kontaminiert zu werden. Deshalb ist eine Fütterung von Silage in Futtertrögen empfehlenswert. Aus Kunststoff gefertigt, witterungs- und fäulnisresistent, sind diese Tröge Reinigungsmittel und Desinfektionsmittelresistent, und können mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Ihre glatte undurchlässige Oberfläche, der feuerverzinkte Rahmen sowie der Ablaufstutzen vereinfachen die Reinigung.

STANDARD TRÖGE



Antiverschwendungsrand und verstärkte FüÙe

- Ablaufstutzen 33/42 (1"1/4), verschließbar.
- Zwei Blechprofile auf der äußeren Längskantung montiert, minimieren Futtermittelverluste. Sie schützen den Trog gegen Druck durch Tiere und Traktorenreifen.
- Antiverschwendungsrand und verstärkter Boden.
- feuerverzinkte FüÙe Ø 42,4 mm, höhenverstellbar (Fixierung mit durchgehenden Schrauben).



Bezeichnung	Art-Nr.	Minimal Höhe	Maximal Höhe	Verp.	Pr. o. Mwst.
3 x 0,85 m	P113 41 04	0,55 m	0,80 m	6	
4 x 0,85 m	P113 41 02	0,55 m	0,80 m	6	
5 x 0,85 m	P113 41 01	0,55 m	0,80 m	6	
5 x 0,60 m	P113 41 03	0,43 m	0,68 m	6	

ECOTRÖGE



- Ablaufstutzen 33/42, verschließbar.
- Verstärkter Boden.
- Zwei Blechprofile unterhalb des Außenrands für mehr Stabilität.
- FüÙe mit Blackson-Beschichtung, höhenverstellbar (Fixierung mit Kammerchrauben).

Bezeichnung	Art-Nr.	Minimal Höhe	Maximal Höhe	Verp.	Pr. o. Mwst.
3 x 0,85 m	P113 41 06	0,55 m	0,80 m	6	
4 x 0,85 m	P113 41 08	0,55 m	0,80 m	6	
5 x 0,85 m	P113 41 05	0,55 m	0,80 m	6	
5 x 0,60 m	P113 41 07	0,43 m	0,68 m	6	

JUNIORTRÖGE FÜR KLEINVIEH



- Konzipiert für Kleinvieh wie Kälber, Schafe, Ziegen, Ponys...
- Zwei Blechprofile unterhalb des Außenrands für mehr Stabilität.
- Verstärkter Boden.
- Feuerverzinkte FüÙe Ø 25 mm, höhenverstellbar (Fixierung mit Kammerchrauben)



Bezeichnung	Art-Nr.	Minimal Höhe	Maximal Höhe	Verp.	Pr. o. Mwst.
2 x 0,45 m	P113 41 09	0,30 m	0,50 m	6	
2,5 x 0,45 m	P113 41 11	0,30 m	0,50 m	6	
3 x 0,45 m	P113 41 13	0,30 m	0,50 m	6	

Ideal zum Einsatz vor den COSNET Sicherheits-Selbstfangressgitter "Komfort Junior".